Mülsener Rohstoff- und Handelsgesellschaft mbH	**Produkt-Spezifikation**	Stand: 06.02.2012 Seite: 1/1

Produktbezeichnung:	**W 2550**
Verwendungszweck:	**Gummigranulat für elastifizierende Schicht nach DIN SPEC 18035-7:2011-10 und Kunststoffbeläge nach DIN 18035-6:2004-10**
Zertifizierung:	Prüfbericht nach DIN SPEC 18035-7:2011-10 vom 20.12.2011
Hersteller:	MRH - Mülsener Rohstoff- und Handelsgesellschaft mbH Gartenstrasse 49/50, Gewerbegebiet D - 08132 Mülsen Tel./Fax: +49 (0) 37601-3180 / 31822 Email: info@mrh-muelsen.de Homepage: www.mrh-muelsen.de
Produktbeschreibung:	Form: elastisches Gummigranulat mit definiertem Kornspektrum Farbe: schwarz Geruch: gering
Material-zusammensetzung:	Elastomer: Granulatkern aus vulkanisierter NR/SBR- Kautschukmischung, hergestellt durch mechan. Zerkleinerung von LKW-Altreifen, Polymeranteil: ca. 58 Gew.% (+/- 7 %) mittels TGA
Technische Daten:	

Korngrößenverteilung:

	Maschenweite	Siebrückstand	
	5,0 mm	≤ 3 Gew.%	DIN 53477
	4,0 mm	12 - 35 Gew.%	Trocken-Siebanalyse
	2,5 mm	50 - 70 Gew.%	
	2,0 mm	5 - 20 Gew.%	
Anteil	≤ 2,0 mm	≤ 7 Gew.%	

Spezifisches Gewicht:	Schüttdichte:	ca. 0,45 g/ml
	Dichte:	ca. 1,17 g/cm³
Feuchtegehalt:	≤ 1,0 Gew. %	bei Auslieferung

Reinheitsgehalt:	Weitestgehend frei vom typischen Verunreinigungen, wie Metall, mineralischen Anhaftungen, Fasergewebe etc. freie Metall - Verunreinigungen: ≤ 0,1 Gew. % freie Faser- bzw. sonstige Verunreinigungen: ≤ 0,4 Gew. %
Standardverpackung:	Big Bags ca. 1.080 kg/Bag PE-Säcke 25 kg/Sack (30 Sack/Palette)
Lagerung:	Feuchtigkeitsaufnahme und hohe Temperaturen vermeiden; Bei längerer Lagerung in Big Bags können durch das Eigengewicht Kompaktierungserscheinungen auftreten, die sich aber beim Einbau lösen.

Alle Angaben in der Produkt-Spezifikation dienen der Information und begründen noch keine vertraglich zugesicherten Eigenschaften.